



Nettoyeur triphasé eau chaude TEC-2

Utilisation

Nettoyeur électrique eau chaude destiné à un usage professionnel prolongé et ultra intensif (8h en continu).

L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de dégraisser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée.

Données techniques :

- Pression : 200 bar
- Débit : 15 L/min
- Moteur 7,3 kW
- Pompe radiale intensive 1 450 tr/min
- Lance double haute et basse pression
- Flexible renforcé 10 mètres anti-traces



Réf. 530565

Les + produits :

- Panneau de contrôle intuitif grâce à ses différents voyants lumineux affichant les niveaux bas des différents liquides, le suivi de la maintenance... etc
- Robinet d'activation de vapeur permettant la désinfection de la surface nettoyée
- Sécurisation du déclenchement de la chaudière grâce à son capteur de flamme placé sur celle-ci
- Possibilité d'utilisation avec + de 20 mètres de flexible avec absorption des coups de bélier
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Refroidissement du moteur plus efficace grâce à son moteur refroidi par eau
- Durée de vie de la chaudière allongée avec son injection automatique d'anti-tartre liquide
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance grâce à son système Total Stop
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Accessoires conseillés :



Fiche technique détaillée



3 660233 671537



0000€